



Function Originality ~機能性を創造する~

Ddu 55



ドライ [du:] ドゥ

作業者の安全と安心をとことん追求! **バッチ式ザル籠自動脱水機 [Ddu-55]**

高除水率とサニタリー性を重視した 安心の低振動設計!

重厚なベースフレーム構造とトータルバランスを計算した防振パットの配置により安定した低振動をアンカーレスで実現! さらに振動センサー追従型減速制御も標準装備でより安心に。

ドライ[du:] ドゥ バッチ式 ギャル箆自動脱水機 Ddu-55

自動運転による作業者の負担軽減と安全の確保!

商品入りの重い箆を脱水機の中へ降ろし、また持ち出すといったきつい作業を機械化し、作業者の腰や背中への負担を軽減します。



専用投入コロコン台付き

投入時また取出し時にギャル箆を一旦預けることができる専用コロコン台も付属しました。フレーム接続式ながら簡単に移動できますので、脱水機本体の清掃にも邪魔にならず、取り外したカバー類の置き場所としても活用して頂けます。

高除水率を追求

ギャル箆ホルダーを開放型のリング形状にした他、本体ケーシングを大口径の板金構造でゆとりを持たせることで、「エル・フォース」開発の原点となった”吸い出し効果”を踏襲し、低振動構造による安定した遠心分離との合わせ技で、除水効果を高めました!

標準装備 作業者の安全を守る

ツーハンドボタン + エアーロック

箆をガイドレールに挿入した後の自動運転開始スイッチは手指などの挟まれ事故を防止する為にツーハンドボタン式を採用しました。

箆の降下中に作業者が手を離せない様に対策しており、途中で手を離すと一時停止後上昇させますので箆が完全に降りきるまで手を離すことができません。そして自動運転中は蓋が完全にエアロックされた状態になりますので、作動中に誤って蓋を開けることもできません。

■ 従来型手動式の蓋を開け閉めする動作が不要となり作業効率も上がります。



サニタリー性の追求

清掃時は胴部ケーシングを取り付けた状態でもシャワーリングがしやすい幅広型になっています。また前・後のカバーを簡単に取外せることもでき、細部にまでブラッシングが行き届く設計としました。

バッチ式 ギャル箆自動脱水機 Ddu-55 仕様表

型式	Ddu-55	対応ギャル箆	トンボ#55型・金属探知樹脂製推架、同型専用SUS箆にも特注対応
据付寸法	1040×1040mm	箆投入量	最大10kg(高形状による)
材質	SUS304	安全装置	振動センサーによる速度制御
電気容量	三相200V 2.0kw	振動吸収構造	防振パット(減衰タイプ)
使用回転数	~800rpm(条件により最大1000rpm)	アンカーボルト	不要

細田工業株式会社

本社 〒581-0063 大阪府八尾市太子堂2丁目2-38
TEL (072) 994-1684 FAX (072) 994-1642

関東支店 〒340-0035 埼玉県草加市西町1073-6
TEL (048) 928-5512 FAX (048) 928-5626

AP開発事業所 〒580-0006 大阪府松原市大堀2丁目14-10
TEL (072) 337-7855 FAX (072) 337-7896

八尾・曙事業所 〒581-0026 大阪府八尾市曙町1丁目18
TEL (072) 942-4750 FAX (072) 942-4751

韓国支店 #B-1601, Kapeul Great Valley, 32, Digital-ro 9-gil,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea
TEL +82-2-2104-3440 FAX +82-2-2104-3443

- AP開発事業所にデモラインを常設しています。テストや見学等のご用命はお気軽に当社担当営業まで。
- ご要望に合わせたプラントをご提供いたします。お気軽にご相談ください。

■代理店

製品の詳細

